



Your Water. Perfected.™*

HYDROLINK PLUS®

EcoWater Systems lance la technologie Wi-Fi HydroLink Plus®, un appareil de traitement de l'eau intelligent et connecté en mode Wi-Fi. HydroLink Plus® vous permet de surveiller et de gérer votre adoucisseur d'eau EcoWater ainsi que votre consommation d'eau via smartphone, tablette ou ordinateur où que vous soyez.





Technologie Intelligente

De plus en plus de foyers se préoccupent de leur empreinte écologique en matière de consommation d'eau et prennent des mesures pour en contrôler l'utilisation.

La technologie Hydrolink Plus® permet de suivre sa consommation à distance et d'effectuer les ajustements nécessaires, grâce à la connexion WiFi.

Sécurité et Interactivité

Un tableau de bord simple et sécurisé, vous permet de consulter en un clin d'oeil les données suivantes :

Niveau de sel (consultation et réglage) • Lancement et programmation d'une régénération • Litres d'eau adoucie restants • Consommation d'eau quotidienne • Consommation d'eau adoucie en temps réel.

Vous pouvez lancer une régénération et ajuster vos paramètres à distance !



Alertes



Alertes SMS!

Hydrolink Plus® vous alerte via SMS ou Email (au choix) lorsque le niveau de sel est bas ou lorsqu'une consommation inhabituelle d'eau est constatée.

Vos alertes peuvent être réglées selon vos préférences, directement depuis le tableau de bord en ligne.

HydroLink Plus® est compatible avec toute la gamme ESM et ERM

Dimensions (cm)	ESM 9 CE+	ESM 11 CE+	ESM 15 CE+	ESM 18 / ESM 25 / ERM 20 CE+	ESM 42 HTE +
Hauteur total	55	66,8	83,8	115,5	143,8
Distance entre le sol et le by-pass	41,5	54	70	96,5	126
Hauteur bac à sel	29,1	41,4	58,4	83	93
Largeur	32,4			35,5	35,5 bac à sel : 40,5
Profondeur	43,2			50	35,5 bac à sel : 40,5

Caractéristiques techniques	ESM 9 CE+	ESM 11 CE+	ESM 15 CE+	ESM 18 CE+	ERM 20 CE+	ESM 25 CE+	ESM 42 HTE+
Volume de résine haute capacité (litres)	9,9	10,5	14,7	17,6	20,5	24,9	43
Volume de charbon actif (litres)	-	-	-	-	8,2	-	-
Capacité d'échange / consommations de sel (°fm ³ / kg)	22 / 0,4 36 / 0,9 47 / 1,6	30 / 0,4 49 / 0,9 65 / 1,6	48 / 0,7 80 / 1,4 113 / 3,8	49 / 0,9 104 / 2,7 123 / 4,5	40 / 0,6 113 / 2,4 144 / 4	74 / 1,2 157 / 3,9 188 / 6,6	106 / 1,5 280 / 5,4 355 / 9,4
Capacité du bac à sel (kg)	23	27	41	90	90	90	113
Limites de pression (Min.-Max. en bar)	1,4 - 8,6						
Température de l'eau (Min.-Max. en °C)	4 - 49						
Débit nominal de fonctionnement (l/mn)	15	15	23	30	34,1	36	38
Raccordement électrique	1"						1"1/4
Alimentation électrique	24V / 50Hz						

